



TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	XS, S, M, M/L, L, XL
COLORIS	Moonstone
CADRE	Advanced SL-Grade Composite, 12x142mm thru-axle, integrated seatpost, disc
FOURCHE	Advanced SL-Grade Composite, full-composite OverDrive Aero steerer, 12x100mm thru-axle, disc
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Contact SLR D-Fuse XS:40/42cm, S:40/42cm, M:42/44cm, M/L:42/44cm, L:44/46cm, XL:44/46cm
POIGNÉES	Stratus Lite 3.0
POTENCE	Giant Contact SLR AeroLight XS:80mm, S:90mm, M:100mm, M/L:100mm, L:110mm, XL:110mm
TIGE DE SELLE	Giant D-Fuse SLR, composite, -5/+15mm offset
SELLE	Giant Fleet SLR
PÉDALES	N/A
DÉRAILLEUR	
MANETTES	SRAM Force AXS
DÉRAILLEUR AVANT	SRAM Force AXS
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	SRAM Force AXS
FREINS	SRAM Force hydraulic, SRAM PaceLine X rotors [F]160mm, [R]140mm
LEVIERS DE FREIN	SRAM Force AXS
CASSETTE	SRAM Force, 12-speed, 10x36
CHAÎNE	SRAM Force D1
PÉDALIER	SRAM Force D2 DUB, 33/46 with power meter XS:170mm, S:170mm, M:172.5mm, M/L:172.5mm,
BOITIER DE PÉDALIER	SRAM, press fit

ROUES	
JANTES	Giant SLR 1 36 Carbon Disc WheelSystem
MOYEUX	[F] Giant Low Friction Hub, CenterLock, 12mm thru-axle, [R] Giant Low Friction Hub, 30t ratchet driver, CenterLock, 12mm thru-axle
RAYONS	Sapim
PNEUS	CADEX Classics, tubeless, 700x32c (33.5mm), folding
EXTRAS	computer mount, fender mount, water bottle cages, tubeless prepared, 38mm max tire size
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	Kit d'éclairage avant et arrière à piles

Prix Public Conseillé: 8 500,00 €

GÉOMÉTRIE

CADRE	XS	S	M	ML	L	XL
Longueur de tube de selle (mm)	410	445	480	515	535	565
Angle de tube de selle	74,5°	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°	73,0°
Longueur du tube supérieur (mm)	515	530	545	560	575	595
Longueur du tube de direction (mm)	120	140	150	175	195	215
Angle du tube de direction	70,5°	71,8°	72,5°	72,5°	72,5°	72,5°
Déport de fourche (mm)	50	50	50	50	50	50
Trail (mm)	71,6	63,4	58,6	58,6	58,6	58,6
Empattement (mm)	995	994	998	1010	1025	1040
Longueur des bases (mm)	420	420	420	420	420	420
Drop du boîtier de pédalier (mm)	75	75	75	70	70	70
Stack (mm)	527	541	558	577	596	615
Reach (mm)	369	375	380	384	393	402
Hauteur en statique (mm)	705	733	762	796	814	841
Largeur de cintre (mm)	400	400	420	420	440	440
Longueur de potence (mm)	80	90	100	100	110	110
Longueur des manivelles (mm)	170	170	172,5	172,5	175	175
Diamètre des roues	700C	700C	700C	700C	700C	700C

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.