



TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	S, M, L, XL
COLORIS	Golden Haze/Chrome
CADRE	Advanced-grade composite front and rear triangles, 100mm FlexPoint Pro suspension, 12x148mm thru-axle
FOURCHE	Fox 34 Float SC Performance Remote, 110mm, FIT4 damper, Boost 15x110 Kabolt, 44mm offset, remote lockout, custom tuned for Giant
AMORTISSEUR	Fox Float SL Performance Elite, three-position remote, 165/45, custom tuned for Giant
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Contact XC Flat, 760x35mm
POIGNÉES	Giant XC Pro S:32mm, M:32mm, L:34mm, XL:34mm
POTENCE	Giant Contact SL XC, 35mm S:60mm, M:70mm, L:70mm, XL:70mm
TIGE DE SELLE	Giant Contact Switch Adjustable dropper, remote S: 110-140mm travel / 30.9 x 395mm M: 110-140mm travel / 30.9 x 395mm
SELLE	Fi'zi:k Antares R7 with S-alloy rails
PÉDALES	N/A
DÉRAILLEUR	
MANETTES	Shimano Deore XT SL-M8100, 1x12
DÉRAILLEUR AVANT	N/A
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano Deore XT RD-M8100
FREINS	Shimano SLX BR-M7100, hydraulic, Shimano RT-56 rotors [F]180mm, [R]160mm
LEVIERS DE FREIN	Shimano Deore BL-M7100
CASSETTE	Shimano SLX M7100, 10x51
CHAÎNE	KMC X-12
PÉDALIER	Shimano SLX, 32t, 55mm chainline S:170mm, M:175mm, L:175mm, XL:175mm
BOITIER DE PÉDALIER	Shimano, press fit

ROUES	
JANTES	Giant XCR 2 29 Carbon WheelSystem
MOYEUX	[F] Giant MTB alloy, 6-bolt, [R] Giant MTB alloy, 3-pawl driver, 6-bolt
RAYONS	Sapim
PNEUS	Maxxis Aspen 29x2.4, foldable, 120tpi, TLR, EXO, tubeless
EXTRAS	tubeless prepared, 2.4" max tire size, 34t max chainring size, Giant/MRP CS chain guide
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	Kit d'éclairage avant et arrière à piles

Prix Public Conseillé: 5 100,00 €

GÉOMÉTRIE

CADRE	S	M	L	XL
Longueur de tube de selle (mm)	390	420	465	495
Seat Post Insertion Depth (mm)	185	225	260	290
Angle de tube de selle	75,5°	75,5°	75,5°	75,5°
Longueur du tube supérieur (mm)	572	604	626	653
Longueur du tube de direction (mm)	90	95	105	115
Angle du tube de direction	67,5°	67,5°	67,5°	67,5°
Déport de fourche (mm)	44	44	44	44
Trail (mm)	109	109	109	109
Empattement (mm)	1127	1159	1183	1212
Longueur des bases (mm)	435	435	435	435
Drop du boitier de pédalier (mm)	42	42	42	42
Stack (mm)	589	593	603	612
Reach (mm)	420	450	470	495
Hauteur en statique (mm)	745	750	777	800
Largeur de cintre (mm)	760	760	760	760
Longueur de potence (mm)	60	70	70	70
Longueur des manivelles (mm)	170	175	175	175
Diamètre des roues	29"	29"	29"	29"

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.