



TECHNIQUES

TECHNOLOGIE HYBRID	
MOTEUR	Giant SyncDrive Sport2, 75Nm, PedalPlus 6-sensor technology
ECRAN	Giant RideControl Ergo 2 remote, Smart Assist automatic mode, 5 support levels, USB-C (10W)
COMMANDE	Giant RideDash EVO, high-angle visibility, 3" full color LCD display, on-board navigation
BATTERIE	Giant EnergyPak 625Wh, Aluminium casing with highest safety standard (EN50604), CO2 Neutral production
CHARGEUR	Giant EnergyPak 4A smart charger compact, 60% charge in 2:30h
CONNECTIVITY	Giant RideControl App enabled ANT+ wireless display signal with e-bike profile
CADRE	
TAILLES	S, M, L, XL
COLORIS	Pyrite Brown / Black
CADRE	ALUXX SL aluminum, Integrated battery design, Headset integrated cable routing, M10 Trailer Mount, 27,5" Frame-set
FOURCHE	SR Suntour XCR32 ATB LO 27.5" Coil 100mm
AMORTISSEUR	n/a
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Contour Comfort Riser 31.8x690mm
POIGNÉES	Giant Comfort Ergo Microtech Plus Lock-on
POTENCE	Giant Contour, EVO integrated, high adjustable
TIGE DE SELLE	Suspension 2-bolt micro-adjustable, 30,9x270mm
SELLE	Selle Royal Vivo Ergo Unisex
PÉDALES	Plate / Anti-slip
DÉRAILLEUR	
MANETTES	Shimano Deore 10-speed
DÉRAILLEUR AVANT	n/a
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano Deore, 10-speed, Shadow+
FREINS	Shimano BR-MT200, hydraulic disc, 180mm
LEVIER DE FREIN	Shimano BL-MT200
CASSETTE	Shimano Deore, CS-M4100, 11-46T, 10-speed
CHAÎNE	KMC e.10 Sport, e-bike optimized
PÉDALIER	Alluminum 42T
BOITIER DE PÉDALIER	n/a

ROUES	
JANTES	Giant eX25, Tubeless Ready, 584x25 Aluminium
MOYEUX	Shimano HB-MT200 100x9mm QR Disc [F] Shimano FH-QC400-HM [R]
RAYONS	Stainless
PNEUS	Schwalbe Smart Sam Plus 57-584 (27.5 x 2.25"), Double Defence, GreenGuard, ADDIX, E-50
EXTRAS	KSA40 direct mount kickstand
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	Kit d'éclairage avant et arrière à piles
ANTI-VOL	ABUS Xplus Battery Lock / Abus 5755L XPlus NR
PORTE-BAGAGES	MIK HD rack. System bag & basket compatible
LIMITES	
POIDS TOTAL MAX AUTORISÉ	156 kg (vélo, cycliste et bagages)

Prix Public Conseillé: 3 700,00 €

GÉOMÉTRIE

CADRE	S	M	L	XL
Longueur de tube de selle (mm)	340	410	480	550
Angle de tube de selle	74,0°	73,0°	72,0°	72,0°
Longueur du tube supérieur (mm)	570	590	610	630
Longueur du tube de direction (mm)	130	130	170	170
Angle du tube de direction	69,5°	69,5°	69,5°	69,5°
Déport de fourche (mm)	44	44	44	44
Trail (mm)	87	87	87	87
Empattement (mm)	1120	1128	1138	1158
Longueur des bases (mm)	470	470	470	470
Drop du boîtier de pédalier (mm)	50	50	50	50
Stack (mm)	625	625	662	662
Reach (mm)	391	399	395	415
Hauteur en statique (mm)	592	564	524	488
Largeur de cintre (mm)	690	690	690	690
Longueur de potence (mm)	90	90	110	110
Longueur des manivelles (mm)	170	170	170	170
Diamètre des roues	27.5"	27.5"	27.5"	27.5"

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.