



TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	S, M, L, XL
COLORIS	Metal
CADRE	ALUXX-Grade Aluminum, disc
FOURCHE	alloy, rack mount, disc
AMORTISSEUR	N/A
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Sport XC, 31.8mm XS:60cm, S:64cm, M:64cm, L:68cm, XL:68cm
POIGNÉES	Giant ErgoContact
POTENCE	Giant Sport, 15-degree, 31.8mm XS:80mm, S:90mm, M:90mm, L:100mm, XL:100mm
TIGE DE SELLE	Giant D-Fuse, alloy XS:300mm, S:300mm, M:350mm, L:350mm, XL:350mm
SELLE	Giant Sport
PÉDALES	Giant Urban Fitness
DÉRAILLEUR	
MANETTES	Shimano Altus, 2x8
DÉRAILLEUR AVANT	Shimano FD-TY710
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano Altus
FREINS	Tektro HD-R280, Giant MPH rotors [F]160mm, [R]160mm
LEVIERS DE FREIN	Shimano
CASSETTE	Shimano CS-HG31, 11x34
CHAÎNE	KMC Z8.3
PÉDALIER	forged alloy, 30/46 XS:170mm, S:170mm, M:170mm, L:175mm, XL:175mm
BOITIER DE PÉDALIER	cartridge

ROUES	
JANTES	Giant double wall aluminum
MOYEUX	alloy, 28h
RAYONS	stainless, 14g
PNEUS	Giant S-X2, puncture protect, 700x38c
EXTRAS	fender, rack, kickstand, front and rear LED lights, 45mm max tire size
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	Kit d'éclairage avant et arrière à piles

Prix Public Conseillé: 650,00 €

GÉOMÉTRIE

CADRE	S	M	L	XL
Longueur de tube de selle (mm)	430	485	535	585
Angle de tube de selle	73,5°	73,0°	73,0°	73,0°
Longueur du tube supérieur (mm)	565	580	595	610
Longueur du tube de direction (mm)	115	130	160	190
Angle du tube de direction	70,0°	71,0°	71,0°	71,0°
Déport de fourche (mm)	50	50	50	50
Trail (mm)	76	69,4	69,4	69,4
Empattement (mm)	1074	1075	1091	1107
Longueur des bases (mm)	445	445	445	445
Drop du boîtier de pédalier (mm)	60	60	60	60
Stack (mm)	538	556	585	613
Reach (mm)	406	410	416	423
Hauteur en statique (mm)	714	754	799	842
Largeur de cintre (mm)	640	640	690	690
Longueur de potence (mm)	90	90	100	100
Longueur des manivelles (mm)	170	170	175	175
Diamètre des roues	700C	700C	700C	700C

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.