



## TECHNIQUES

TECHNOLOGIE HYBRID	
MOTEUR	SyncDrive Sport 2, 75Nm, powered by Yamaha
ECRAN	Giant RideControl Dash, Smart Assist automatic mode, 5 support levels, USB-C (10W)
COMMANDE	RideControl Dash, full color lcd screen
BATTERIE	EnergyPak Smart 625
CHARGEUR	Giant EnergyPak 4A smart charger compact, 60% charge in 2:30h
CONNECTIVITY	Giant RideControl App enabled ANT+ wireless display signal with e-bike profile
CADRE	
TAILLES	S, M, L, XL
COLORIS	Misty Forest
CADRE	ALUXX aluminum, Overdrive 1.8" - 1.5" head tube, integrated battery, integrated KSA40 kickstand mount
FOURCHE	SR Suntour XCM34 LO, 100mm travel, Hydraulic Lockout, 15x110mm AH Axle
AMORTISSEUR	n/a
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Connect Riser 31.8x690mm
POIGNÉES	Giant Contact
POTENCE	Giant Contact (S/M: 80mm L/XL/XXL 100mm)
TIGE DE SELLE	Giant 30.9mm, 2-bolt Micro Adjustable, Forged Aluminium
SELLE	Selle Royal Vivo Ergo Moderate Unisex
PÉDALES	Aluminum Platform
DÉRAILLEUR	
MANETTES	Shimano Deore, LinkGlide
DÉRAILLEUR AVANT	n/a
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano Deore LinkGlide, 10-speed, Shadow+
FREINS	Shimano BR-MT200, Rotor TR52 hydraulic disc, 180mm
LEVIERS DE FREIN	Shimano BL-MT200
CASSETTE	Shimano LinkGlide, CS-LG400-10, 11-43T, 10-speed
CHAÎNE	Shimano LinkGlide, CN-LG500
PÉDALIER	Forged Alloy Direct spider/chainguard 46T Steel narrow/wide chainring
BOITIER DE PÉDALIER	n/a

ROUES	
JANTES	eX25, Tubeless Ready, 622x25 Aluminium
MOYEUX	Giant eTracker, [F] 110x15 [R] 148x12
RAYONS	Stainless steel, e-bike optimized
PNEUS	Crosscut Gravel 2, 700x57c, Wire Bead, Tubeless Ready
EXTRAS	KSA40 direct mount kickstand
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	Recon E HL50 StVZO [F]JAXA NYX 6-12V E-bike tail light with brake sensor [R]
ANTI-VOL	ABUS Xplus battery lock
PORTE-BAGAGES	MIK rack. System bag & basket compatible
GARDE-BOUE / CHAÎNE	Alluminum Fenders
LIMITES	
POIDS TOTAL MAX AUTORISÉ	156 kg (vélo, cycliste et bagages)

Prix Public Conseillé: 3 700,00 €

## GÉOMÉTRIE

CADRE	S	M
Longueur de tube de selle (mm)	410	435
Angle de tube de selle	74,0°	73,5°
Longueur du tube supérieur (mm)	585	600
Longueur du tube de direction (mm)	140	155
Angle du tube de direction	69,0°	69,5°
Déport de fourche (mm)	51	51
Trail (mm)	88	84
Empattement (mm)	1147	1151
Longueur des bases (mm)	455	470
Drop du boîtier de pédalier (mm)	60	60
Stack (mm)	665	682
Reach (mm)	394	398
Hauteur en statique (mm)	682	670
Largeur de cintre (mm)	690	690
Longueur de potence (mm)	60	80
Longueur des manivelles (mm)	170	170
Diamètre des roues	29"	29"

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.