



TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	XS, S, M, M/L, L, XL
COLORIS	Asphalt Green
CADRE	ALUXX-grade aluminum, 12x142mm thru-axle, disc
FOURCHE	Advanced-grade composite, full-composite OverDrive steerer, 12mm thru-axle, disc
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Contact XR Ergo-Control, 31.8mm XS:42cm, S:42cm, M:44cm, M/L:44cm, L:46cm, XL:46cm
POIGNÉES	cork tape with gel
POTENCE	Giant Sport, 8-degree XS:50mm, S:60mm, M:70mm, M/L:80mm, L:80mm, XL:90mm
TIGE DE SELLE	Giant D-Fuse, alloy, 14mm offset
SELLE	Giant Approach
DÉRAILLEUR	
MANETTES	Shimano Sora, 2x9
DÉRAILLEUR AVANT	Shimano Sora
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano Sora, long cage
FREINS	Tektro MD-C550 mechanical, Giant MPH rotors [F]160mm, [R]160mm
LEVIERS DE FREIN	Shimano Sora
CASSETTE	Shimano HG400, 11x34
CHAÎNE	KMC X9 with Missing Link
PÉDALIER	FSA Vero Pro, 32/48 XS:170mm, S:170mm, M:172.5mm, M/L:172.5mm, L:175mm, XL:175mm
BOITIER DE PÉDALIER	cartridge

ROUES	
JANTES	Giant S-X2 Disc wheelset, alloy
MOYEUX	Giant alloy, 12mm thru-axle
RAYONS	stainless
PNEUS	Giant CrossCut AT 2, 700x38c, tubeless
EXTRAS	tubeless prepared, 53mm max tire size in "long" flip chip position, 45mm max tire size in "short" flip chip position
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	Kit d'éclairage avant et arrière à piles

Prix Public Conseillé: 1 550,00 €

GÉOMÉTRIE

CADRE	XS	S	M	ML	L
	SHORT LONG	SHORT LONG	SHORT LONG	SHORT LONG	SHORT LONG
Longueur de tube de selle (mm)	430	450	470	490	510
Angle de tube de selle	74,0°	73,5°	73,5°	73,0°	73,0°
Longueur du tube supérieur (mm)	540	550	560	575	585
Longueur du tube de direction (mm)	125	135	150	165	180
Angle du tube de direction	70,0°	71,0°	71,5°	72,0°	72,0°
Déport de fourche (mm)	50	50	50	50	50
Trail (mm)	78 82	72 75	68 72	65 68	65 68
Empattement (mm)	1029 1039	1025 1035	1030 1040	1035 1045	1045 1055
Longueur des bases (mm)	430 440	430 440	430 440	430 440	430 440
Drop du boitier de pédalier (mm)	80 81	80 81	80 81	80 81	80 81
Stack (mm)	556	570	586	602	616
Reach (mm)	381	381	387	391	397
Hauteur en statique (mm)	717 724	734 741	752 759	769 776	786 793
Largeur de cintre (mm)	420	420	440	440	460
Longueur de potence (mm)	50	60	70	80	80
Longueur des manivelles (mm)	170	170	172,5	172,5	175
Diamètre des roues	700x 42C	700x 42C	700x 42C	700x 42C	700x 42C

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.