



TECHNIQUES

TECHNOLOGIE HYBRID	
MOTEUR	SyncDrive Pro, 85Nm, Powered by Shimano
ECRAN	Mode support switch from Shimano GRX STI
CAPTEURS	6 capteurs, SmartAssist
COMMANDE	Giant RideControl GO, frame-integrated LED consoleOptional wireless ANT+ display
BATTERIE	Giant EnergyPak 500Wh Compact, Aluminium casing with highest safety standard (EN50604), CO2 Neutral production, Giant EnergyPak Plus 250 range extender compatible
CHARGEUR	EnergyPak 4A smart charger compact 60% charge in 2h
CADRE	
TAILLES	S, M, ML, L, XL
COLORIS	Phantom Green
CADRE	ALUXX SL aluminium
FOURCHE	Advanced-grade composite,12x100 thru-axle
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Contact XR D-Fuse 31.8 alloy 5° back sweep
POIGNÉES	Velo cork tape w/ gel
POTENCE	Giant Contact 31.8 alloy
TIGE DE SELLE	Giant D-Fuse SL, composite
SELLE	Giant Approach
PÉDALES	Aluminum Platform
DÉRAILLEUR	
MANETTES	Shimano Ultegra Di2
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano XT Di2
FREINS	Shimano BR-R8170, hydraulic disc, 160mm [F/R]
LEVIER DE FREIN	Shimano ST-R8170 hydraulic disc
CASSETTE	Shimano CS-LG700-11, 11-50T, 11-speed
CHAÎNE	KMC eGlide NP/BK, e-bike optimized
PÉDALIER	Shimano Steps E-bike SM-CRE80-R 47T alloy chainring Shimano Steps E-bike FC-EM600 crankarm 165mm [S], 170mm [M-XL]

ROUES	
JANTES	Giant eX 2, Tubeless Ready, 700c Aluminium
MOYEUX	Giant Performance Tracker Road, Sealed Bearing
RAYONS	Sapim E-Lite [r] Race [f]
PNEUS	Maxxis Receptor, EXO, 700x40c (622x40), Tubeless, w/o Reflex
EXTRAS	Tubeless kit (liquid, valves, levers, manual, tool)
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	Kit d'éclairage avant et arrière à piles
LIMITES	
POIDS TOTAL MAX AUTORISÉ	156 kg (vélo, cycliste et bagages)

Prix Public Conseillé: 4 900,00 €

GÉOMÉTRIE

CADRE	S	M	ML	L	XL
Longueur de tube de selle (mm)	450	475	500	525	550
Angle de tube de selle	73,5°	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
Longueur du tube supérieur (mm)	555	555	565	575	590
Longueur du tube de direction (mm)	135	150	165	180	195
Angle du tube de direction	71,0°	71,0°	71,0°	71,0°	71,0°
Déport de fourche (mm)	50	50	50	50	50
Trail (mm)	68,8	68,8	68,8	68,8	68,8
Empattement (mm)	1049	1049	1059	1070	1085
Longueur des bases (mm)	455	455	455	455	455
Drop du boitier de pédalier (mm)	85	85	85	85	85
Stack (mm)	573	587	601	615	629
Reach (mm)	380	375	381	387	397
Hauteur en statique (mm)	742	747	798	810	830
Largeur de cintre (mm)	420	440	440	460	460
Longueur de potence (mm)	80	90	100	110	120
Longueur des manivelles (mm)	165	170	170	170	170
Diamètre des roues	700C	700C	700C	700C	700C

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.