



TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	S, M, L, XL
COLORIS	Almond
CADRE	ALUXX-Grade Aluminum, disc
FOURCHE	SR Suntour NEX HLO 700C, 63mm
AMORTISSEUR	N/A
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Sport XC, 31.8mm S:64cm, M:68cm, L:68cm, XL:68cm
POIGNÉES	ErgoContact
POTENCE	Giant Sport, 8-degree S:60mm, M:70mm, L:80mm, XL:90mm
TIGE DE SELLE	Giant D-Fuse, alloy, 350mm
SELLE	Giant Sport
PÉDALES	platform
DÉRAILLEUR	
MANETTES	Shimano Altus, 2x9
DÉRAILLEUR AVANT	N/A
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano Alivio
FREINS	Tektro TKD-143 hydraulic, [F]160mm, [R]160mm rotors
LEVIER DE FREIN	Tektro TKD-143
CASSETTE	Shimano HG201, 11x36
CHAÎNE	KMC X9 with Missing Link
PÉDALIER	forged alloy, 30/46 S:170mm, M:170mm, L:175mm, XL:175mm
BOITIER DE PÉDALIER	threaded

ROUES	
JANTES	Giant double wall aluminum
MOYEUX	[F] Shimano [R] alloy, 32h
RAYONS	stainless, 14g
PNEUS	Giant CrossCut, anti-puncture, 700x42c
EXTRAS	fenders, kickstand, front/rear lights, 53mm max tire size
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	Kit d'éclairage avant et arrière à piles

Prix Public Conseillé: 900,00 €

GÉOMÉTRIE

CADRE	S	M	L	XL
Longueur de tube de selle (mm)	420	460	500	550
Angle de tube de selle	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
Longueur du tube supérieur (mm)	590	600	610	625
Longueur du tube de direction (mm)	115	130	145	160
Angle du tube de direction	70,5°	70,5°	70,5°	70,5°
Déport de fourche (mm)	42	42	42	42
Trail (mm)	85	85	85	85
Empattement (mm)	1088	1098	1109	1125
Longueur des bases (mm)	450	450	450	450
Drop du boitier de pédalier (mm)	62	62	62	62
Stack (mm)	606	620	634	648
Reach (mm)	404	410	416	427
Hauteur en statique (mm)	725	756	788	827
Largeur de cintre (mm)	640	680	680	680
Longueur de potence (mm)	70	80	90	100
Longueur des manivelles (mm)	170	170	175	175
Diamètre des roues	700C	700C	700C	700C

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016).
GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.