



TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	S,M,L,XL
COLORIS	Blue Ashes
CADRE	ALUXX
FOURCHE	SXC32-2 RL 29, air, QR, alloy steerer, 100mm
AMORTISSEUR	N/A
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Connect Trail, 31.8x780mm
POIGNEES	Giant Sole-O
POTENCE	Giant Sport, 7° (S: 50mm / M: 60mm / L: 70mm / XL: 80mm)
TIGE DE SELLE	Giant Sport, 30.9x375mm
SELLE	DDK GP100M TEM99 BLACK STEEL BLACK WITH BUMPER BLACK DECAL
PÉDALES	MTB caged
DÉRAILLEUR	
MANETTES	Shimano Deore M6100, 1x12
DÉRAILLEUR AVANT	N/A
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano Deore M6100
FREINS	Shimano Deore BR-MT200, hydraulic, Shimano RT-10 rotors [F]180mm, [R]160mm
LEVIERS DE FREIN	Shimano Deore BL-MT200
CASSETTE	Shimano Deore M6100, 10x51
CHAÎNE	KMC X12
PÉDALIER	ProWheel MPX 32t (S: 170mm / M,L,XL: 175mm)
BOITIER DE PÉDALIER	cartridge

ROUES	
JANTES	Giant GX03V 29, alloy, double wall, 21mm
MOYEUX	Shimano, sealed bearing
RAYONS	stainless, 14g
PNEUS	Kenda Booster 29x2.40, wire bead
EXTRAS	2.4" max tire size, 32t max chainring size
ACCESOAIRES	
ECLAIRAGE	Kit d'éclairage avant et arrière à piles

Prix Public Conseillé: 900,00 €

GÉOMÉTRIE

CADRE	S (29")	M (29")	L (29")	XL (29")
Longueur de tube de selle (mm)	390	440	490	535
Angle de tube de selle	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°
Longueur du tube supérieur (mm)	577	599	620	639
Longueur du tube de direction (mm)	95	105	125	140
Angle du tube de direction	68,5°	68,5°	68,5°	68,5°
Déport de fourche (mm)	51	51	51	51
Trail (mm)	94	94	94	94
Empattement (mm)	1126	1150	1172	1192
Longueur des bases (mm)	455	455	455	455
Drop du boîtier de pédales (mm)	55	55	55	55
Stack (mm)	602	611	630	644
Reach (mm)	404	424	439	454
Hauteur en statique (mm)	732	766	805	839
Largeur de cintre (mm)	780	780	780	780
Longueur de potence (mm)	50	60	70	80
Longueur des manivelles (mm)	170	175	175	175
Diamètre des roues	29"	29"	29"	29"

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016).
GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.