



TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	27.5: XS,S,M,L, 29: S,M,L,XL,XXL
COLORIS	Metallic Black, Cobalt, Sandshell
CADRE	ALUXX-grade aluminum, disc
FOURCHE	SR Suntour XCE, QR, steel steerer XS: 80mm travel (27.5) S: 80mm travel (27.5) / 100mm travel (29)
AMORTISSEUR	N/A
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Connect Trail, 31.8mm XS: 730mm (27.5) S: 780mm (27.5) / 780mm (29) M: 780mm (27.5) / 780mm (29)
POIGNÉES	Giant Sole-O
POTENCE	Giant Sport, 7-degree XS: 40mm (27.5) S: 50mm (27.5) / 50mm (29) M: 60mm (27.5) / 60mm (29)
TIGE DE SELLE	Giant Sport, 30.9 XS: 300mm (27.5) S: 300mm (27.5) / 375mm (29) M: 375mm (27.5) / 375mm
SELLE	Giant custom
PÉDALES	MTB caged
DÉRAILLEUR	
MANETTES	microSHIFT, 2x8
DÉRAILLEUR AVANT	microSHIFT FD-M282
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano RD-M3020
FREINS	Tektro HDC M275, hydraulic, Tektro rotors [F]180mm, [R]160mm
LEVIER DE FREIN	Tektro HDC M275
CASSETTE	Shimano Deore HG200, 12x32
CHAÎNE	KMC 8.3
PÉDALIER	Shimano FC-M315, 22/36 XS: 170mm (27.5) S: 170mm (27.5) / 170mm (29) M: 170mm (27.5) / 175mm
BOITIER DE PÉDALIER	cartridge

ROUES	
JANTES	Giant GX03V 29 or 27.5, alloy, double wall, 21mm inner width
MOYEUX	alloy, sealed bearing
RAYONS	stainless, 14g
PNEUS	Kenda Booster 27.5 or 29x2.2", wire bead
EXTRAS	2.4" max tire size
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	Kit d'éclairage avant et arrière à piles

Prix Public Conseillé: 499,00 €

GÉOMÉTRIE

CADRE	S (29")	M (29")	L (29")	XL (29")	XXL (29")
Longueur de tube de selle (mm)	390	440	490	535	565
Seat Post Insertion Depth (mm)	245	200	250	300	330
Angle de tube de selle	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°
Longueur du tube supérieur (mm)	577	599	620	639	658
Longueur du tube de direction (mm)	95	105	125	140	155
Angle du tube de direction	68,5°	68,5°	68,5°	68,5°	68,5°
Déport de fourche (mm)	51	51	51	51	51
Trail (mm)	94	94	94	94	94
Empattement (mm)	1126	1150	1172	1192	1213
Longueur des bases (mm)	455	455	455	455	455
Drop du boîtier de pédalier (mm)	55	55	55	55	55
Stack (mm)	602	611	630	644	658
Reach (mm)	404	424	439	454	469
Hauteur en statique (mm)	732	766	805	839	856
Largeur de cintre (mm)	780	780	780	780	780
Longueur de potence (mm)	50	60	70	80	90
Longueur des manivelles (mm)	170	175	175	175	175
Diamètre des roues	29"	29"	29"	29"	29"

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.