



TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	S, M, L, XL
COLORIS	Metal
CADRE	ALUXX SLR-Grade Aluminum, disc
FOURCHE	Advanced-Grade Composite, alloy OverDrive steerer, disc
AMORTISSEUR	N/A
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Connect XC, 31.8mm S:64cm, M:68cm, L:68cm, XL:68cm
POIGNÉES	Giant Connect Ergo
POTENCE	Giant Contact, 8-degree S:60mm, M:70mm, L:80mm, XL:90mm
TIGE DE SELLE	Giant D-Fuse, alloy, 350mm
SELLE	Giant Sport
PÉDALES	platform
DÉRAILLEUR	
MANETTES	Shimano Altus, 2x9
DÉRAILLEUR AVANT	Shimano Acera
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano Alivio
FREINS	Shimano BL-MT200 hydraulic, [F]160mm, [R]160mm rotors
LEVIERS DE FREIN	Shimano BL-MT200
CASSETTE	Shimano CS-HG201, 11x36
CHAÎNE	KMC X9 with Missing Link
PÉDALIER	ProWheel forged alloy, 28/44 with chainguard S:170mm, M:170mm, L:175mm, XL:175mm
BOITIER DE PÉDALIER	cartridge

ROUES	
JANTES	Giant double wall aluminum
MOYEUX	alloy, 28h
RAYONS	stainless, 14g
PNEUS	Giant Sycamore S, 700x50c, FlatGuard Deflect 2
EXTRAS	X-DeFender protection, 53mm max tire size
ACCESOAIRES	
ECLAIRAGE	Kit d'éclairage avant et arrière à piles

Prix Public Conseillé: 1 400,00 €

GÉOMÉTRIE

CADRE	S	M	L	XL
Longueur de tube de selle (mm)	420	460	510	550
Angle de tube de selle	73,0°	73,0°	72,0°	71,5°
Longueur du tube supérieur (mm)	585	595	605	620
Longueur du tube de direction (mm)	125	150	170	190
Angle du tube de direction	71,5°	71,5°	72,0°	72,0°
Déport de fourche (mm)	42	42	42	42
Trail (mm)	78,3	78,3	74,9	74,9
Empattement (mm)	1067	1078	1071	1080
Longueur des bases (mm)	450	450	450	450
Drop du boîtier de pédalier (mm)	70	70	70	70
Stack (mm)	578	602	623	642
Reach (mm)	408	411	403	405
Hauteur en statique (mm)	724	754	795	864
Largeur de cintre (mm)	640	690	690	690
Longueur de potence (mm)	90	100	110	110
Longueur des manivelles (mm)	170	175	175	175
Diamètre des roues	700C	700C	700C	700C

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.