



TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	S, M, L, XL
COLORIS	Dried Chili / Black
CADRE	ALUXX SL-grade aluminum front and rear triangles, 120mm Maestro suspension, flip chip - Maestro, 12x148mm thru-axle
FOURCHE	Marzocchi Z2, 130mm, Rail damper, Boost 15x110 Kabolt, 44mm offset, custom tuned for Giant
AMORTISSEUR	Fox Float Performance, 185/50, custom tuned for Giant
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Contact SL TR35, 780x35mm
POIGNÉES	Giant Tactal Pro Single S:120mm, M:120mm, L:130mm, XL:130mm
POTENCE	Giant Contact SL 35 S:40mm, M:40mm, L:50mm, XL:50mm
TIGE DE SELLE	Giant Contact Switch dropper, remote S: 140mm ; M: 170mm ; L/XL: 200mm travel / 30.9 x 395mm
SELLE	Giant Romero
PÉDALES	N/A
DÉRAILLEUR	
MANETTES	Shimano Deore, 1x12
DÉRAILLEUR AVANT	N/A
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano Deore
FREINS	Shimano Deore BR-MT420, hydraulic, Shimano RT-26 rotors [F]180mm, [R]180mm
LEVIER DE FREIN	Shimano BL-MT401
CASSETTE	Shimano Deore, 10x51
CHAÎNE	KMC X-12
PÉDALIER	Praxis Cadet M24, 30t, 55mm chainline S:165mm, M:170mm, L:170mm, XL:170mm
BOITIER DE PÉDALIER	Praxis, press fit

ROUES	
JANTES	Giant AM 29 tubeless ready sleeve-joint rim, 30mm inner width
MOYEUX	alloy, sealed
RAYONS	Sapim
PNEUS	[F] Maxxis Minion DHF 29x2.5 WT, 3C MaxxTerra, EXO, TR [R] Maxxis Aggressor 29x2.5, EXO, TR, tubeless
EXTRAS	tubeless prepared, 2.6" max tire size, 34t max chainring size
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	Kit d'éclairage avant et arrière à piles

Prix Public Conseillé: 2 800,00 €

GÉOMÉTRIE

CADRE	S		M		L		XL	
	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH
Longueur de tube de selle (mm)	420		430		465		496	
Seat Post Insertion Depth (mm)	290		300		335		366	
Angle de tube de selle	77,2° 78,0°		76,3° 77,0°		76,3° 77,0°		76,3° 77,0°	
Longueur du tube supérieur (mm)	561 559		599 597		626 624		663 661	
Longueur du tube de direction (mm)	100		110		120		130	
Angle du tube de direction	65,4° 66,2°		65,5° 66,2°		65,5° 66,2°		65,5° 66,2°	
Déport de fourche (mm)	44		44		44		44	
Trail (mm)	126 120		126 120		126 120		126 120	
Empattement (mm)	1166 1165		1195 1194		1124 1123		1263 1262	
Longueur des bases (mm)	439 437		439 437		439 437		439 437	
Drop du boîtier de pédalier (mm)	45 35		45 35		45 35		45 35	
Stack (mm)	610 604		619 613		628 622		637 631	
Reach (mm)	422 431		447 456		472 480		507 515	
Hauteur en statique (mm)	730 738		725 734		749 759		771 781	
Largeur de cintre (mm)	780		780		780		780	
Longueur de potence (mm)	40		40		50		50	
Longueur des manivelles (mm)	165		170		170		170	
Diamètre des roues	29"		29"		29"		29"	

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.