



TECHNIQUES

| CADRE               |                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
| TAILLES             | XS, S, M, L                                                         |
| COLORIS             | Metal                                                               |
| CADRE               | ALUXX-Grade Aluminum, disc                                          |
| FOURCHE             | alloy, disc                                                         |
| AMORTISSEUR         | N/A                                                                 |
| COMPOSANTS          |                                                                     |
| CINTRE              | Giant Sport XC, 31.8 XS:60cm, S:60cm, M:64cm, L:64cm                |
| POIGNÉES            | Dynamic Comfort XS: 31mm, S:31mm, M:31mm, L:34mm                    |
| POTENCE             | Giant Sport, 15-degree, 31.8mm XS:80mm, S:80mm, M:90mm, L:100mm     |
| TIGE DE SELLE       | alloy, suspension, 30.9mm XS:350mm, S:350mm, M:350mm, L:350mm       |
| SELLE               | Liv Sport Comfort                                                   |
| PÉDALES             | platform                                                            |
| DÉRAILLEUR          |                                                                     |
| MANETTES            | microSHIFT Advent, 1x9                                              |
| DÉRAILLEUR AVANT    | N/A                                                                 |
| DÉRAILLEUR ARRIÈRE  | microSHIFT Advent                                                   |
| FREINS              | Tektro HD-R280 hydraulic [F]160mm, [R]160mm                         |
| LEVIER DE FREIN     | Tektro hydraulic                                                    |
| CASSETTE            | microSHIFT CS-H093, 11-42                                           |
| CHAÎNE              | KMC X9                                                              |
| PÉDALIER            | ProWheel RPL, FD16SP-F-TT 40t XS:165mm, S:165mm, M:170mm, L:172.5mm |
| BOITIER DE PÉDALIER | cartridge                                                           |

| ROUES       |                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| JANTES      | Giant GX Disc wheelset                                                              |
| MOYEUX      | Giant GX Disc wheelset                                                              |
| RAYONS      | Giant GX Disc wheelset                                                              |
| PNEUS       | Giant S-X2, puncture protect, 700x38c                                               |
| EXTRAS      | 42mm max tire size, fender, rack, handlebar water bottle carrier, reflective decals |
| ACCESSOIRES |                                                                                     |
| ECLAIRAGE   | Kit d'éclairage avant et arrière à piles                                            |

Prix Public Conseillé: 700,00 €

GÉOMÉTRIE

| CADRE                              | XS    | S     | M     | L     |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Longueur de tube de selle (mm)     | 370   | 420   | 460   | 500   |
| Angle de tube de selle             | 73,5° | 73,5° | 73,0° | 73,0° |
| Longueur du tube supérieur (mm)    | 535   | 550   | 570   | 590   |
| Longueur du tube de direction (mm) | 130   | 150   | 160   | 175   |
| Angle du tube de direction         | 70,0° | 70,5° | 71,0° | 71,0° |
| Déport de fourche (mm)             | 50    | 50    | 50    | 50    |
| Trail (mm)                         | 78,2  | 74,8  | 71,4  | 71,4  |
| Empattement (mm)                   | 1044  | 1055  | 1065  | 1085  |
| Longueur des bases (mm)            | 445   | 445   | 445   | 445   |
| Drop du boitier de pédalier (mm)   | 62    | 62    | 62    | 62    |
| Stack (mm)                         | 554   | 575   | 587   | 601   |
| Reach (mm)                         | 371   | 380   | 391   | 406   |
| Hauteur en statique (mm)           | 591   | 590   | 591   | 587   |
| Largeur de cintre (mm)             | 600   | 600   | 640   | 640   |
| Longueur de potence (mm)           | 80    | 80    | 90    | 100   |
| Longueur des manivelles (mm)       | 165   | 165   | 170   | 170   |
| Diamètre des roues                 | 700C  | 700C  | 700C  | 700C  |

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.