



TECHNIQUES

| CADRE               |                                                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| TAILLES             | XXS, XS, S, M, L                                                                         |
| COLORIS             | Interstellar/Chrome                                                                      |
| CADRE               | Advanced-grade composite, 12x142mm thru-axle, disc                                       |
| FOURCHE             | Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive steerer, 12x100mm thru-axle, disc     |
| AMORTISSEUR         | N/A                                                                                      |
| COMPOSANTS          |                                                                                          |
| CINTRE              | Liv Contact SL D-Fuse, 31.8mm XXS: 380mm, XS: 380mm, S: 400mm, M: 400mm, L: 420mm        |
| POIGNÉES            | Liv Stratus Elite 2.0                                                                    |
| POTENCE             | Giant Contact AeroLight XXS: 70mm, XS: 70mm, S: 80mm, M: 90mm, L: 90mm                   |
| TIGE DE SELLE       | Giant D-Fuse, composite, 14mm offset XXS: 350mm, XS: 350mm, S: 350mm, M: 350mm, L: 350mm |
| SELLE               | Liv Approach                                                                             |
| PÉDALES             | N/A                                                                                      |
| DÉRAILLEUR          |                                                                                          |
| MANETTES            | Shimano 105 Di2                                                                          |
| DÉRAILLEUR AVANT    | Shimano 105 Di2                                                                          |
| DÉRAILLEUR ARRIÈRE  | Shimano 105 Di2                                                                          |
| FREINS              | Shimano 105 Di2 hydraulic, Shimano SM RT70 rotors [F]160mm, [R]160mm                     |
| LEVIERS DE FREIN    | Shimano 105 Di2                                                                          |
| CASSETTE            | Shimano 105, 12-speed, 11x36                                                             |
| CHAÎNE              | KMC X12                                                                                  |
| PÉDALIER            | Shimano 105, 34/50 XXS: 165mm, XS: 165mm, S: 170mm, M: 170mm, L: 172.5mm                 |
| BOITIER DE PÉDALIER | Shimano, press fit                                                                       |

| ROUES       |                                                                                                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JANTES      | Giant SLR 2 36 WheelSystem, [F] 36mm, [R] 36mm                                                                                  |
| MOYEURS     | [F] Giant Low Friction Hub, CenterLock, 12mm thru-axle, [R] Giant Low Friction Hub, 30t pawl driver, CenterLock, 12mm thru-axle |
| RAYONS      | Sapim Sprint                                                                                                                    |
| PNEUS       | Giant Gavia Fondo 1, tubeless, 700x32c (33.5mm), folding                                                                        |
| EXTRAS      | two bottle cage, fender mount, tubeless prepared, 40mm max tire size                                                            |
| ACCESSOIRES |                                                                                                                                 |
| ECLAIRAGE   | Kit d'éclairage avant et arrière à piles                                                                                        |

Prix Public Conseillé: 4 000,00 €

GÉOMÉTRIE

| CADRE                              | XXS   | XS    | S     | M     | L     |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Longueur de tube de selle (mm)     | 385   | 405   | 435   | 465   | 495   |
| Angle de tube de selle             | 75,0° | 74,5° | 74,5° | 74,0° | 74,0° |
| Longueur du tube supérieur (mm)    | 500   | 520   | 525   | 535   | 555   |
| Longueur du tube de direction (mm) | 110   | 125   | 145   | 165   | 185   |
| Angle du tube de direction         | 69,8° | 71,0° | 71,0° | 71,0° | 72,0° |
| Déport de fourche (mm)             | 50    | 50    | 50    | 50    | 50    |
| Trail (mm)                         | 76    | 68    | 68    | 68    | 61    |
| Empattement (mm)                   | 989   | 995   | 1002  | 1007  | 1013  |
| Longueur des bases (mm)            | 420   | 420   | 420   | 420   | 420   |
| Drop du boitier de pédalier (mm)   | 75    | 75    | 73    | 73    | 73    |
| Stack (mm)                         | 510   | 528   | 547   | 566   | 589   |
| Stack jusqu'au cintre (mm)         | 588   | 606   | 626   | 647   | 668   |
| Reach (mm)                         | 363   | 373   | 373   | 373   | 381   |
| Reach jusqu'au cintre (mm)         | 408   | 420   | 429   | 439   | 449   |
| Hauteur en statique (mm)           | 683   | 712   | 737   | 762   | 789   |
| Largeur de cintre (mm)             | 380   | 380   | 400   | 400   | 420   |
| Longueur de potence (mm)           | 70    | 70    | 80    | 90    | 90    |
| Longueur des manivelles (mm)       | 165   | 165   | 170   | 170   | 172,5 |
| Diamètre des roues                 | 700C  | 700C  | 700C  | 700C  | 700C  |

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.