



TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	XS, S, M, L
COLORIS	Shale Green
CADRE	ALUXX-grade aluminum, 12x142mm thru-axle, flat mount disc, flip chip – dropout
FOURCHE	Advanced-grade composite, full-composite OverDrive steerer, 12mm thru-axle, flat mount disc
AMORTISSEUR	N/A
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Contact XR D-Fuse, 31.8mm, 5-degree back sweep, flare drop, alloy XS: 400mm, S: 400mm, M: 420mm, L: 420mm
POIGNÉES	cork tape with gel
POTENCE	Giant Contact, +/- 8 degree, alloy XS: 50mm, S: 60mm, M: 70mm, L: 80mm
TIGE DE SELLE	Giant Contact D-Fuse, alloy, 14mm offset
SELLE	Liv Approach
PÉDALES	N/A
DÉRAILLEUR	
MANETTES	Shimano Sora, 2x9
DÉRAILLEUR AVANT	Shimano Sora
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano Sora, long cage
FREINS	Tektro MD-C550 mechanical, Giant MPH rotors [F]160mm, [R]160mm
LEVIER DE FREIN	Shimano Sora
CASSETTE	Shimano HG400, 11x34
CHAÎNE	KMC X9 with Missing Link
PÉDALIER	FSA Vero Pro, 32/48 XS: 165mm, S: 170mm, M: 172.5mm, L: 172.5mm
BOITIER DE PÉDALIER	FSA. cartridge

ROUES	
JANTES	Giant S-X2 Disc wheelset, alloy
MOYEUX	Giant alloy, 12mm thru-axle
RAYONS	stainless
PNEUS	Giant CrossCut AT 2, 700x38c, tubeless
EXTRAS	53mm max tire size in long flip chip position, 45mm max tire size in short flip chip position, tubeless prepared, ISC clamp
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	Kit d'éclairage avant et arrière à piles

Prix Public Conseillé: 1 550,00 €

GÉOMÉTRIE

CADRE	XS	S	M	L
	SHORT LONG	SHORT LONG	SHORT LONG	SHORT LONG
Longueur de tube de selle (mm)	390	420	465	500
Angle de tube de selle	74,5° 74,4°	74,5° 74,4°	74,5° 74,4°	74,5° 74,4°
Longueur du tube supérieur (mm)	525 525	535 535	545 545	555 555
Longueur du tube de direction (mm)	90	110	140	160
Angle du tube de direction	70,0° 69,9°	70,5° 70,4°	71,0° 70,9°	71,0° 70,9°
Déport de fourche (mm)	50	50	50	50
Trail (mm)	78,4 82	75 78,5	71,6 75,1	71,6 75
Empattement (mm)	1017 1027	1024 1034	1031 1041	1043 1052
Longueur des bases (mm)	430 440	430 440	430 440	430 440
Drop du boitier de pédalier (mm)	80 81	80 81	80 81	80 81
Stack (mm)	523 524	544 545	574 575	593 594
Reach (mm)	380 379	384 383	386 385	391 389
Hauteur en statique (mm)	681 688	708 715	748 755	779 786
Largeur de cintre (mm)	400	400	420	420
Longueur de potence (mm)	50	60	70	80
Longueur des manivelles (mm)	165	170	172,5	172,5
Diamètre des roues	700	700	700	700

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.