

# LANGMA ADVANCED PRO 1



## TECHNIQUES

| CADRE               |                                                                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TAILLES             | XXS, XS, S, M, L                                                                                          |
| COLORIS             | Aurora Noise                                                                                              |
| CADRE               | Advanced-Grade Composite, 12x142mm thru-axle, disc                                                        |
| FOURCHE             | Advanced SL-Grade Composite, full-composite OverDrive Aero steerer, 12x100mm thru-axle, disc              |
| COMPOSANTS          |                                                                                                           |
| CINTRE              | Liv Contact SL 31.8mm, 8-degree flare drop XXS: 34/36cm, XS: 34/36cm, S: 36/38cm, M: 38/40cm, L: 39/42cm  |
| POIGNÉES            | Liv Stratus Elite 2.0                                                                                     |
| POTENCE             | Giant Contact SL AeroLight XXS: 80mm, XS: 80mm, S: 90mm, M: 100mm, L: 110mm                               |
| TIGE DE SELLE       | Giant Variant, composite, -5/+15mm offset                                                                 |
| SELLE               | Liv Alacra SL                                                                                             |
| DÉRAILLEUR          |                                                                                                           |
| MANETTES            | Shimano 105 Di2                                                                                           |
| DÉRAILLEUR AVANT    | Shimano 105 Di2 FD-R7150                                                                                  |
| DÉRAILLEUR ARRIÈRE  | Shimano 105 Di2 RD-R7150                                                                                  |
| FREINS              | Shimano 105 Di2 hydraulic, Shimano SM-RT70 rotors [F] 160mm, [R] 140mm                                    |
| LEVIERS DE FREIN    | Shimano 105 Di2                                                                                           |
| CASSETTE            | Shimano 105, 12-speed, 11x34                                                                              |
| CHAÎNE              | KMC X12L-1                                                                                                |
| PÉDALIER            | Shimano 105, 36/52 with Giant Power Pro power meter XXS: 165mm, XS: 165mm, S: 170mm, M: 170mm, L: 172.5mm |
| BOITIER DE PÉDALIER | Shimano, press fit                                                                                        |

| ROUES       |                                                                                                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JANTES      | Giant SLR 1 40 WheelSystem, [F] 40mm, [R] 40mm                                                                                    |
| MOYEURS     | [F] Giant Low Friction Hub, CenterLock, 12mm thru-axle [R] Giant Low Friction Hub, 40t ratchet driver, CenterLock, 12mm thru-axle |
| RAYONS      | Sapim CX-Ray                                                                                                                      |
| PNEUS       | Giant Gavia Course 0, tubeless, 700x25c (effective 28mm), folding                                                                 |
| EXTRAS      | computer mount, tubeless prepared, 33mm max tire size                                                                             |
| ACCESSOIRES |                                                                                                                                   |
| ECLAIRAGE   | Kit d'éclairage avant et arrière à piles                                                                                          |

Prix Public Conseillé: 4 700,00 €

## GÉOMÉTRIE

| CADRE                              | XXS   | XS    | S     | M     | L     |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Longueur de tube de selle (mm)     | 390   | 420   | 450   | 480   | 510   |
| Angle de tube de selle             | 75,0° | 75,0° | 74,5° | 74,0° | 73,5° |
| Longueur du tube supérieur (mm)    | 498   | 508   | 524   | 540   | 555   |
| Longueur du tube de direction (mm) | 105   | 120   | 135   | 155   | 175   |
| Angle du tube de direction         | 70,0° | 71,0° | 72,0° | 72,5° | 72,5° |
| Déport de fourche (mm)             | 49    | 49    | 49    | 49    | 49    |
| Trail (mm)                         | 74    | 68    | 61    | 58    | 58    |
| Empattement (mm)                   | 970   | 973   | 977   | 984   | 994   |
| Longueur des bases (mm)            | 405   | 405   | 405   | 405   | 405   |
| Drop du boîtier de pédalier (mm)   | 72    | 72    | 69,5  | 69,5  | 69,5  |
| Stack (mm)                         | 499   | 517   | 532   | 553   | 572   |
| Reach (mm)                         | 364   | 370   | 377   | 382   | 386   |
| Hauteur en statique (mm)           | 685   | 707   | 736   | 763   | 783   |
| Largeur de cintre (mm)             | 360   | 360   | 380   | 400   | 420   |
| Longueur de potence (mm)           | 80    | 80    | 90    | 100   | 110   |
| Longueur des manivelles (mm)       | 165   | 165   | 170   | 170   | 172,5 |
| Diamètre des roues                 | 700C  | 700C  | 700C  | 700C  | 700C  |

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016).  
GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.