

TRANCE ADVANCED 29 2



TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	S, M, L, XL
COLORIS	Carbon/Supernova/Chrome
CADRE	Advanced-grade composite front and rear triangles, 120mm Maestro suspension, flip chip - Maestro, 12x148mm thru-axle, integrated downtube storage
FOURCHE	Fox 34 Float Rhythm, 130mm, GRIP damper, Boost 15x110 Kabolt, 44mm offset, custom tuned for Giant
AMORTISSEUR	Fox Float Performance, 185/50, custom tuned for Giant
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Contact TR35, 780x35mm
POIGNÉES	Giant Tactal Pro Single S:120mm, M:120mm, L:130mm, XL:130mm
POTENCE	Giant Contact SL 35 S:40mm, M:40mm, L:50mm, XL:50mm
TIGE DE SELLE	NEW Contact Switch AT DSP with remote lever, 30,9mm
SELLE	Giant Romero SL
PÉDALES	platform [GC,GT]
DÉRAILLEUR	
MANETTES	Shimano SLX SL-M7100, 1x12
DÉRAILLEUR AVANT	N/A
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano SLX M7100, Shadow+
FREINS	Shimano Deore BR-M6120, hydraulic, Shimano RT-56 rotors [F]180mm, [R]180mm
LEVIER DE FREIN	Shimano Deore BL-M6100
CASSETTE	Shimano SLX, 10x51
CHAÎNE	KMC X-12
PÉDALIER	Shimano MT512-1, 30t, 55mm chainline S:165mm, M:170mm, L:170mm, XL:170mm
BOITIER DE PÉDALIER	Shimano, press fit

ROUES	
JANTES	Giant TRX 2 29 Carbon WheelSystem, 30mm inner width
MOYEURS	Front : Giant MTB alloy, 6-bolt, [R] Giant MTB alloy, 3-pawl driver, 6-bolt
RAYONS	Sapim
PNEUS	[F] Maxxis Minion DHF 29x2.5 WT, 3C MaxxTerra, EXO, TR [R] Maxxis Aggressor 29x2.5, EXO, TR, tubeless
EXTRAS	tubeless prepared, 2.6" max tire size, 34t max chainring size

Prix Public Conseillé: 5 400,00 €

GÉOMÉTRIE

CADRE	S	M	L	XL
	LOW HIGH	LOW HIGH	LOW HIGH	LOW HIGH
Longueur de tube de selle (mm)	420	430	465	496
Seat Post Insertion Depth (mm)	290	300	335	366
Angle de tube de selle	77,2° 78,0°	76,3° 77,0°	76,3° 77,0°	76,3° 77,0°
Longueur du tube supérieur (mm)	561 559	599 597	626 624	663 661
Longueur du tube de direction (mm)	100	110	120	130
Angle du tube de direction	65,4° 66,2°	65,5° 66,2°	65,5° 66,2°	65,5° 66,2°
Déport de fourche (mm)	44	44	44	44
Trail (mm)	126 120	126 120	126 120	126 120
Empattement (mm)	1166 1165	1195 1194	1124 1123	1263 1262
Longueur des bases (mm)	439 437	439 437	439 437	439 437
Drop du boîtier de pédalier (mm)	45 35	45 35	45 35	45 35
Stack (mm)	610 604	619 613	628 622	637 631
Reach (mm)	422 431	447 456	472 480	507 515
Hauteur en statique (mm)	729 737	723 732	746 755	751 760
Largeur de cintre (mm)	780	780	780	780
Longueur de potence (mm)	40	40	50	50
Longueur des manivelles (mm)	165	170	170	170
Diamètre des roues	29"	29"	29"	29"

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016).
GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.