

ALIGHT DISC 1



TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	XS, S, M, L
COLORIS	Dark Gray, Citta
CADRE	ALUXX-Grade Aluminum, disc
FOURCHE	Advanced-Grade Composite, composite OverDrive steerer, disc
AMORTISSEUR	N/A
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Sport XC, 31.8 XS:60cm, S:60cm, M:64cm, L:64cm
POIGNÉES	Dynamic Comfort XS: 31mm, S:31mm, M:31mm, L:34mm
POTENCE	Giant Sport, 15-degree, 31.8 XS:80mm, S:80mm, M:90mm, L:100mm
TIGE DE SELLE	Giant D-Fuse, alloy XS:350mm, S:350mm, M:350mm, L:350mm
SELLE	Liv Sport Comfort
PÉDALES	platform
DÉRAILLEUR	
MANETTES	Shimano Altus, 2x9
DÉRAILLEUR AVANT	Shimano Acera
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano Acera
FREINS	Tektro HD-R280 hydraulic [F]160mm, [R]160mm
LEVIER DE FREIN	Tektro hydraulic
CASSETTE	Shimano CS-HG200, 11x36
CHAÎNE	KMC X9
PÉDALIER	Shimano MT-210, 30/46 XS:170mm, S:170mm, M:170mm, L:170mm
BOITIER DE PÉDALIER	cartridge

ROUES	
JANTES	Giant GX Disc wheelset
MOYEUX	Giant GX Disc wheelset
RAYONS	Giant GX Disc wheelset
PNEUS	Giant S-X2, puncture protect, 700x38c
EXTRAS	42mm max tire size, reflective decals
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	Kit d'éclairage avant et arrière à piles

Prix Public Conseillé: 800,00 €

GÉOMÉTRIE

CADRE	XS	S	M	L
Longueur de tube de selle (mm)	370	420	460	500
Angle de tube de selle	73,5°	73,5°	73,0°	73,0°
Longueur du tube supérieur (mm)	535	550	570	590
Longueur du tube de direction (mm)	130	150	160	175
Angle du tube de direction	70,0°	70,5°	71,0°	71,0°
Déport de fourche (mm)	50	50	50	50
Trail (mm)	78,2	74,8	71,4	71,4
Empattement (mm)	1044	1055	1065	1085
Longueur des bases (mm)	445	445	445	445
Drop du boîtier de pédalier (mm)	62	62	62	62
Stack (mm)	554	575	587	601
Reach (mm)	371	380	391	406
Hauteur en statique (mm)	591	590	591	587
Largeur de cintre (mm)	600	600	640	640
Longueur de potence (mm)	80	80	90	100
Longueur des manivelles (mm)	165	165	170	170
Diamètre des roues	700C	700C	700C	700C

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016).
GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.