



TECHNIQUES

TECHNOLOGIE HYBRID	
MOTEUR	SyncDrive Sport2, 75Nm, powered by Yamaha
ECRAN	RideControl Dash
COMMANDE	RideControl Dash, full color lcd screen
BATTERIE	EnergyPak Smart 625, EnergyPak Plus 250 range extender compatible (exclude XS size)
CADRE	
TAILLES	XS, S, M, L
CADRE	ALUXX aluminum, Overdrive 1.8" - 1.5" head tube, integrated battery, integrated KSA40 kickstand mount
FOURCHE	SR Suntour XCM 34 DS Coil Matt black w/o decal 1111-XCM34D-0002
AMORTISSEUR	n/a
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Connect Riser 31.8x620mm (XS/S), 690mm(M/L)
POIGNÉES	Liv Contact Ergo Max Plus
POTENCE	Giant Contact (XS/S/M: 80mm, L:100mm)
TIGE DE SELLE	Giant 30.9mm, 2-bolt Micro Adjustable, Forged Aluminium
SELLE	Liv Sport Comfort
PÉDALES	Aluminum Platform
DÉRAILLEUR	
MANETTES	Shimano Altus
DÉRAILLEUR AVANT	n/a
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano Alivio, 9-speed
FREINS	Tektro HD-M276, Rotor TR52 hydraulic disc, 180mm
LEVIERS DE FREIN	Tektro HD-M276
CASSETTE	Shimano CS-HG200, 11-36T, 9-speed
CHAÎNE	KMC e.9 Sport, e-bike optimized
PÉDALIER	Forged Alloy Direct spider/chainguard 46T Steel narrow/wide chainring
BOITIER DE PÉDALIER	n/a

ROUES	
JANTES	eX25, Tubeless Ready, 622x25 Aluminium
MOYEUX	Giant eTracker, [F] 110x15 [R] 148x12
RAYONS	Stainless steel
PNEUS	Crosscut Gravel 2, 700x57, Wire Bead, Tubeless Ready
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	Recon E HL50 StVZO [F]AXA NYX 6-12V E-bike tail light [R]
ANTI-VOL	ABUS Xplus battery lock
PORTE-BAGAGES	MIK rack. System bag & basket compatible
LIMITES	
POIDS TOTAL MAX AUTORISÉ	156 kg (vélo, cycliste et bagages)

Prix Public Conseillé: 3 100,00 €

GÉOMÉTRIE

CADRE	XS	S	M	L
Longueur de tube de selle (mm)	380	410	435	490
Angle de tube de selle	75,0°	74,5°	73,5°	73,0°
Longueur du tube supérieur (mm)	575	585	605	620
Longueur du tube de direction (mm)	135	145	160	175
Angle du tube de direction	69,0°	69,5°	69,5°	69,5°
Déport de fourche (mm)	51	51	51	51
Trail (mm)	88	84	84	84
Empattement (mm)	1149	1148	1157	1166
Longueur des bases (mm)	470	470	470	470
Drop du boitier de pédalier (mm)	60	60	60	60
Stack (mm)	660	672	686	700
Reach (mm)	398	398	401	406
Hauteur en statique (mm)	676	684	663	676
Largeur de cintre (mm)	650	650	690	690
Longueur de potence (mm)	80	80	100	100
Longueur des manivelles (mm)	165	165	170	170
Diamètre des roues	700C	700C	700C	700C

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.