



TECHNIQUES

| CADRE               |                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| TAILLES             | XS, S, M, L                                                        |
| COLORIS             | Airglow/Carbon/Chrome                                              |
| CADRE               | Advanced-Grade Composite, 12mm thru-axle, disc                     |
| FOURCHE             | Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive 2 steerer, disc |
| AMORTISSEUR         | N/A                                                                |
| COMPOSANTS          |                                                                    |
| CINTRE              | Giant Connect XS:38cm, S:38cm, M:40cm, L:40cm                      |
| POIGNÉES            | Liv All Condition                                                  |
| POTENCE             | Giant Contact XS:70mm, S:80mm, M:90mm, L:90mm                      |
| TIGE DE SELLE       | Giant D-Fuse SL, composite, 16mm offset                            |
| SELLE               | Liv Approach                                                       |
| PÉDALES             | N/A                                                                |
| DÉRAILLEUR          |                                                                    |
| MANETTES            | Shimano GRX RX-600, 1x11                                           |
| DÉRAILLEUR AVANT    | N/A                                                                |
| DÉRAILLEUR ARRIÈRE  | Shimano GRX RX-812                                                 |
| FREINS              | Shimano GRX RX-400 hydraulic, Giant MPH rotors [F]160mm, [R]140mm  |
| LEVIER DE FREIN     | Shimano GRX RX-600 hydraulic                                       |
| CASSETTE            | Shimano CS-M7000, 11-speed, 11x40                                  |
| CHAÎNE              | KMC X11                                                            |
| PÉDALIER            | Shimano GRX RX-600, 40t XS:165mm, S:170mm, M:170mm, L:172.5mm      |
| BOITIER DE PÉDALIER | Shimano, press fit                                                 |

| ROUES       |                                          |
|-------------|------------------------------------------|
| JANTES      | Giant P-X2 Disc wheelset, alloy          |
| MOYEUX      | Giant alloy, 12mm thru-axle              |
| RAYONS      | Sapim                                    |
| PNEUS       | Maxxis All-Terrane, 700x33c, tubeless    |
| EXTRAS      | 45mm max tire size                       |
| ACCESSOIRES |                                          |
| ECLAIRAGE   | Kit d'éclairage avant et arrière à piles |

Prix Public Conseillé: 3 100,00 €

GÉOMÉTRIE

| CADRE                              | XS    | S     | M     | L     |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Longueur de tube de selle (mm)     | 490   | 505   | 520   | 535   |
| Angle de tube de selle             | 74,0° | 74,0° | 73,5° | 73,0° |
| Longueur du tube supérieur (mm)    | 510   | 520   | 535   | 550   |
| Longueur du tube de direction (mm) | 108   | 123   | 138   | 158   |
| Angle du tube de direction         | 70,3° | 71,0° | 71,5° | 71,5° |
| Déport de fourche (mm)             | 50    | 50    | 50    | 50    |
| Trail (mm)                         | 72,9  | 68,3  | 65,1  | 65,1  |
| Empattement (mm)                   | 1004  | 1009  | 1014  | 1025  |
| Longueur des bases (mm)            | 430   | 430   | 430   | 430   |
| Drop du boitier de pédalier (mm)   | 60    | 60    | 60    | 60    |
| Stack (mm)                         | 514   | 531   | 547   | 566   |
| Reach (mm)                         | 363   | 368   | 373   | 377   |
| Hauteur en statique (mm)           | 773   | 788   | 802   | 817   |
| Largeur de cintre (mm)             | 380   | 380   | 400   | 400   |
| Longueur de potence (mm)           | 70    | 80    | 90    | 90    |
| Longueur des manivelles (mm)       | 165   | 170   | 170   | 172,5 |
| Diamètre des roues                 | 700C  | 700C  | 700C  | 700C  |

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016).  
GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.