



TECHNIQUES

TECHNOLOGIE HYBRID	
MOTEUR	SyncDrive Sport 2, 75Nm, powered by Yamaha
ECRAN	RideControl Dash
COMMANDE	RideControl Dash, full color lcd screen
BATTERIE	EnergyPak Smart 625, EnergyPak Plus 250Wh range extender compatible
CADRE	
TAILLES	XS, S, M, L, (XS, S, M, L: 27.5")
COLORIS	Copper Coin
CADRE	ALUXX SL-grade aluminum, 125mm travel FlexPoint suspension system, 148x12 rear axle, Universal Derrailleur hanger, 184x44 shock, 1.5~1.8" headset
FOURCHE	SR Suntour XCR 34 LO-R, 140mm travel, tapered steerer, Lockout, 110x15 thru-axle
AMORTISSEUR	SR Suntour Raidon R, 190x45mm, custom tuned
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Connect TR Riser 31.8x750mm (XS-S), 780mm (M-L)
POIGNÉES	Liv Tactal Pro Single Lock-On Grips
POTENCE	Giant Contact
TIGE DE SELLE	Giant 30.9mm, 2-bolt Micro Adjustable, Forged Aluminium
SELLE	Liv sylvia E
PÉDALES	Aluminum Platform
DÉRAILLEUR	
MANETTES	Shimano Deore LinkGlide
DÉRAILLEUR AVANT	MRP HD2 co-moulded chain guide
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano Deore LinkGlide, 10-speed
FREINS	Tektro HD-M745 Orion, 4-piston, hydraulic disc, 203mm
LEVIER DE FREIN	Tektro HD-M745 Orion
CASSETTE	Shimano CS-LG400-10, 11-43T, 10-speed LinkGlide
CHAÎNE	Shimano, LinkGlide, CN-LG500
PÉDALIER	FSA Comet E-Bike crank arm setFSA MegaTooth Direct-mount 1X steel 36T
BOITIER DE PÉDALIER	n/a

ROUES	
JANTES	AM30, 27.5", Tubeless ready, 30mm inner width
MOYEURS	Giant eTracker Boost, [F] 110x15 [R] 148x12mm
RAYONS	Stainless Steel
PNEUS	Maxxis Rekon 27.5x2.4" Foldable, TLR, EXO, 60TPI
EXTRAS	-
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	Kit d'éclairage avant et arrière à piles
ANTI-VOL	Torx 25 Battery Lock with built-in Torque limiter
PORTE-BAGAGES	Giant Rack-It MIK
LIMITES	
POIDS TOTAL MAX AUTORISÉ	156 kg (vélo, cycliste et bagages)

Prix Public Conseillé: 4 200,00 €

GÉOMÉTRIE

CADRE	XS	S	M	L
Longueur de tube de selle (mm)	380	395	425	455
Angle de tube de selle	77,0°	76,5°	76,0°	76,0°
Longueur du tube supérieur (mm)	565	575	595	615
Longueur du tube de direction (mm)	105	105	115	125
Angle du tube de direction	66,0°	66,0°	66,0°	66,0°
Déport de fourche (mm)	44	44	44	44
Trail (mm)	121	121	121	121
Empattement (mm)	1201	1199	1215	1237
Longueur des bases (mm)	468	468	468	468
Drop du boitier de pédalier (mm)	20	40	40	40
Stack (mm)	601	621	630	639
Reach (mm)	426	426	438	455
Hauteur en statique (mm)	690	710	735	760
Largeur de cintre (mm)	750	750	780	780
Longueur de potence (mm)	40	40	50	60
Longueur des manivelles (mm)	165	165	165	165
Diamètre des roues	27.5"	27.5"	27.5"	27.5"

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.