



TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	XXS, XS, S, M, L
COLORIS	Mechanic Rose
CADRE	Advanced-grade composite, 12x142mm thru-axle, disc
FOURCHE	Advanced-grade composite, full-composite OverDrive Aero steerer, 12x100mm, disc
AMORTISSEUR	N/A
COMPOSANTS	
CINTRE	Liv Contact SL Aero, 31.8mm XXS: 360mm, XS: 360mm, S: 380mm, M: 400mm, L: 420mm
POIGNÉES	Liv Stratus Elite 2.0
POTENCE	Giant Contact SL Aero XXS:80mm, XS:80mm, S:90mm, M:100mm, L:110mm
TIGE DE SELLE	Giant Vector, composite XXS: 350mm, XS: 350mm, S: 350mm, M: 350mm, L: 350mm
SELLE	Liv Alcara SL
PÉDALES	N/A
DÉRAILLEUR	
MANETTES	Shimano 105 Di2
DÉRAILLEUR AVANT	Shimano 105 Di2 FD-R7150
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano 105 Di2 RD-R7150
FREINS	Shimano 105 Di2 hydraulic, Shimano SM-RT70 rotors [F] 160mm, [R] 140mm
LEVIERS DE FREIN	Shimano 105 Di2
CASSETTE	Shimano 105, 12-speed, 11x34
CHAÎNE	KMC X12L-1
PÉDALIER	Shimano 105, 36/52 XXS: 165mm, XS: 165mm, S: 170mm, M: 170mm, L: 172.5mm
BOITIER DE PÉDALIER	Shimano, press fit

ROUES	
JANTES	Giant SLR 2 50 Carbon Disc WheelSystem, [F] 50mm, [R] 50mm
MOYEUX	[F] Giant alloy, CenterLock, 12mm thru-axle, [R] Giant alloy, pawl driver(3-pawl 30t), CenterLock, 12mm thru-axle
RAYONS	SAPIM Sprint
PNEUS	Giant Gavia Course 1, 700x25c (28mm), folding, tubeless
EXTRAS	computer mount, two bottle cages, tubeless prepared, 32mm max tire size
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	Kit d'éclairage avant et arrière à piles

Prix Public Conseillé: 4 700,00 €

GÉOMÉTRIE

CADRE	XXS	XS	S	M	L
Longueur de tube de selle (mm)	440	470	500	530	560
Angle de tube de selle	75,0°	75,0°	74,5°	74,0°	73,5°
Longueur du tube supérieur (mm)	498	508	524	540	555
Longueur du tube de direction (mm)	105	120	135	155	175
Angle du tube de direction	70,0°	71,0°	72,0°	72,5°	72,5°
Déport de fourche (mm)	49	49	49	49	49
Trail (mm)	72,7	66,3	59,9	56,8	56,8
Empattement (mm)	970	973	977	984	996
Longueur des bases (mm)	405	405	405	405	405
Drop du boitier de pédalier (mm)	72	72	70	70	67
Stack (mm)	499	517	532	553	569
Reach (mm)	364	370	377	382	386
Hauteur en statique (mm)	719	734	752	768	786
Largeur de cintre (mm)	360	360	380	400	420
Longueur de potence (mm)	80	80	90	100	110
Longueur des manivelles (mm)	165	165	170	170	172,5
Diamètre des roues	700C	700C	700C	700C	700C

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.