

PIQUE ADVANCED 29 4



TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	XS, S, M, L
COLORIS	Prismatic Haze/Carbon
CADRE	Advanced-grade composite front and rear triangles, 115mm FlexPoint Pro Suspension, 12x148mm thru-axle
FOURCHE	Giant Crest SL 34, 120mm, 44mm offset, Boost 15x110mm, RRL1.5" Tapered Steerer
AMORTISSEUR	Giant Crest Flotrac, 165x45, 3 Postion Remote Compression, Index Rebound, custom tuned for Liv, recommended sag 25%
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Contact XC Flat, 760x35mm
POIGNÉES	SRAM TwistLoc
POTENCE	Giant Contact SL XC, 35mmXS: 60mm, S: 60mm, M: 70mm, L: 70mm
TIGE DE SELLE	Giant Contact Switch Core dropper, remote XS: 100mm travel / 30.9 x 350mm S: 100mm travel / 30.9 x 350mm M: 100mm travel / 30.9 x 350mm L: 120mm travel / 30.9 x 400mm
SELLE	Liv Grit Core
DÉRAILLEUR	
MANETTES	Shimano Deore SL-M6100, 1x12
DÉRAILLEUR AVANT	N/A
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano Deore RD-M6100
FREINS	Shimano Deore MT410, hydraulic, Shimano RT-26 rotors [F]180mm, [R]160mm
LEVIER DE FREIN	Shimano Deore MT401
CASSETTE	Shimano Deore, M6100, 10x51
CHAÎNE	KMC X-12
PÉDALIER	Praxis Cadet, 30t, 55mm chainline XS:165mm, S:170mm, M:170mm, L:175mm
BOITIER DE PÉDALIER	Praxis, press fit

ROUES	
JANTES	Giant XCT 29, 25mm inner width
MOYEUX	Shimano C500, sealed
RAYONS	stainless
PNEUS	Maxxis Aspen 29x2.4, foldable, 120tpi, TLR, EXO, tubeless
EXTRAS	tubeless prepared, 3M clear foil down tube protector, max tire size 2.4-inch, max chainring size 34t

Prix Public Conseillé: 3 300,00 €

GÉOMÉTRIE

CADRE	XS	S	M	L
Longueur de tube de selle (mm)	380	410	440	470
Seat Post Insertion Depth (mm)	203	233	263	293
Angle de tube de selle	76,0°	76,0°	76,0°	76,0°
Longueur du tube supérieur (mm)	555	570	585	600
Longueur du tube de direction (mm)	90	95	105	115
Angle du tube de direction	67,0°	67,0°	67,0°	67,0°
Déport de fourche (mm)	44	44	44	44
Trail (mm)	112,2	112,2	112,2	112,2
Empattement (mm)	1121	1137	1154	1170
Longueur des bases (mm)	435	435	435	435
Drop du boîtier de pédalier (mm)	45	45	45	45
Stack (mm)	599	603	612	622
Reach (mm)	406	420	432	445
Hauteur en statique (mm)	748	767	770	791
Largeur de cintre (mm)	760	760	760	760
Longueur de potence (mm)	60	60	70	70
Longueur des manivelles (mm)	165	170	170	175
Diamètre des roues	29"	29"	29"	29"

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.