



TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	XS, S, M, L
COLORIS	Bay Leaf
CADRE	ALUXX-grade aluminum, disc
FOURCHE	SR Suntour NEX 700C, 63mm, disc
AMORTISSEUR	N/A
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Sport XC, 31.8mm XS: 640mm, S: 640mm, M: 680mm, L: 680mm
POIGNÉES	Non-lock ring, Sole-O Grip
POTENCE	Giant Sport XS: 70mm, S: 80mm, M: 80mm, L: 90mm
TIGE DE SELLE	Giant D-Fuse, alloy XS: 300mm, S: 300mm, M: 300mm, L: 350mm
SELLE	Liv Ergo Contact
PÉDALES	platform
DÉRAILLEUR	
MANETTES	Shimano Altus SL-M315, 2x7
DÉRAILLEUR AVANT	Shimano Tourney FD-TY606
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano Tourney RD-TY300
FREINS	Tektro HD-M172, hydraulic disc [F]160mm, [R]160mm
LEVIER DE FREIN	Tektro
CASSETTE	CS-HG200, 12x32
CHAÎNE	KMC Z7
PÉDALIER	forged alloy, 30/46 XS: 165mm, S: 170mm, M: 170mm, L: 175mm
BOITIER DE PÉDALIER	sealed cartridge

ROUES	
JANTES	Giant GX Disc
MOYEUX	alloy, 32h
RAYONS	stainless, 14g
PNEUS	Giant CrossCut, 700x42c, puncture protect
EXTRAS	55c max tire size without fender, 45c max tire size with fender, reflective stickers, kickstand, fender and rack frame mounts
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	Kit d'éclairage avant et arrière à piles

Prix Public Conseillé: 550,00 €

GÉOMÉTRIE

CADRE	XS	S	M	L
Longueur de tube de selle (mm)	380	420	460	500
Angle de tube de selle	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°
Longueur du tube supérieur (mm)	550	570	590	610
Longueur du tube de direction (mm)	110	120	135	150
Angle du tube de direction	70,5°	70,5°	70,5°	70,5°
Déport de fourche (mm)	42	42	42	42
Trail (mm)	85,1	85,1	85,1	85,1
Empattement (mm)	1059	1074	1089	1109
Longueur des bases (mm)	450	450	450	450
Drop du boitier de pédalier (mm)	62	62	62	62
Stack (mm)	601	611	625	639
Reach (mm)	378	389	399	415
Hauteur en statique (mm)	679	691	708	738
Largeur de cintre (mm)	640	640	680	680
Longueur de potence (mm)	70	80	80	90
Longueur des manivelles (mm)	165	170	170	175
Diamètre des roues	700C	700C	700C	700C

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016).
GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.