



TECHNIQUES

TECHNOLOGIE HYBRID	
MOTEUR	SyncDrive Core, 50Nm, Powered by Yamaha
ECRAN	RideControl Dash
COMMANDE	RideControl Dash, full color lcd screen
BATTERIE	EnergyPak 500, 36V 13.8Ah Rechargeable Lithium-Ion
CADRE	
TAILLES	XS, S, M, L, (XS-S: 27.5, M-L: 29er)
COLORIS	Copper Coin
CADRE	ALUXX aluminum, Overdrive 1½ - 1⅝" head tube, integrated KSA18 kickstand mount
FOURCHE	SR Suntour XCR 32 Coil LO Boost, 29"/27.5", 100mm travel, Tapered 1½ - 1⅝" steerer, lockout (XS-S: 27.5", M-L: 29")
AMORTISSEUR	n/a
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Connect TR Riser 31.8x750mm (XS-S), 780mm (M-L)
POTENCE	Giant Contact
TIGE DE SELLE	Giant 30.9mm, 2-bolt Micro Adjustable, Forged Aluminium
SELLE	Liv Sport
PÉDALES	Aluminum Platform
DÉRAILLEUR	
MANETTES	Shimano Deore
DÉRAILLEUR AVANT	n/a
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano Deore, 10-speed, Shadow+
FREINS	Shimano BR-MT200, hydraulic disc, 180mm
LEVIERS DE FREIN	Shimano BL-MT200
CASSETTE	Shimano Deore, CS-M4100, 11-42T, 10-speed
CHAÎNE	KMC e.10 Sport, e-bike optimized
PÉDALIER	FSA Comet E-Bike crank arm setFSA MegaTooth Direct-mount 1X steel 36T
BOITIER DE PÉDALIER	n/a

ROUES	
JANTES	Liv, GX03V, 27.5 / 29, Alluminum(XS-S: 27.5, M-L: 29)
MOYEUX	Giant eTracker Sport, [F] 9mm QR [R] 135mm QR
RAYONS	Stainless steel
PNEUS	Maxxis Rekon 27.5x2.4" / 29 x 2.4" Wire Bead 60TPI(XS-S: 27.5, M-L: 29er)
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	Kit d'éclairage avant et arrière à piles
LIMITES	
POIDS TOTAL MAX AUTORISÉ	156 kg (vélo, cycliste et bagages)

Prix Public Conseillé: 2 750,00 €

GÉOMÉTRIE

CADRE	XS	S	M
Longueur de tube de selle (mm)	365	405	445
Angle de tube de selle	74,0°	73,5°	73,0°
Longueur du tube supérieur (mm)	545	570	595
Longueur du tube de direction (mm)	105	115	105
Angle du tube de direction	68,0°	68,0°	68,0°
Déport de fourche (mm)	42	42	46
Trail (mm)	104	104	99
Empattement (mm)	1112	1132	1159
Longueur des bases (mm)	475	475	475
Drop du boitier de pédalier (mm)	50	50	45
Stack (mm)	591	600	603
Reach (mm)	376	392	411
Hauteur en statique (mm)	693	722	761
Largeur de cintre (mm)	690	690	750
Longueur de potence (mm)	40	40	50
Longueur des manivelles (mm)	165	165	170
Diamètre des roues	27.5"	27.5"	29"

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.