

THRIVE E+ EX D (RIDECONTROL DASH)



TECHNIQUES

TECHNOLOGIE HYBRID	
MOTEUR	SyncDrive Pro, 80Nm, Powered by Yamaha
ECRAN	RideControl Dash, full color LCD screen
COMMANDE	RideControl Dash, full color LCD screen
BATTERIE	EnergyPak Smart Compact 500Wh EnergyPak Plus range extender compatible
CHARGEUR	EnergyPak 6A smart charger
CADRE	
TAILLES	XS, S, M, L
COLORIS	Echeveria/Black
CADRE	ALUXX Aluminium
FOURCHE	ALUXX Aluminium, 12x100 thru-axle
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Connect XC Riser 31.8 x 690mm
POIGNÉES	Liv Connect Ergo+bar Microtech Plus, Lock-on
POTENCE	Giant Contact
TIGE DE SELLE	Giant D-shape, Aluminium
SELLE	Liv Sport Pro E+
PÉDALES	Aluminum Platform
DÉRAILLEUR	
MANETTES	Shimano Tiagra
DÉRAILLEUR AVANT	-
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano GRX RX400, 10-speed
FREINS	Shimano BR-MT200, hydraulic disc, 180/160mm
LEVIER DE FREIN	Shimano BL-MT201
CASSETTE	Shimano Tiagra, 11-36T, 10-speed
CHAÎNE	KMC e.10 Sport
PÉDALIER	Forged Alloy minimal Q-factor, 42T
BOITIER DE PÉDALIER	-

ROUES	
JANTES	Giant eX-2, Tubeless Ready
MOYEURS	Giant Performance Tracker Road, Sealed Bearing
RAYONS	Sapim E-Lite [r] Race [f]
PNEUS	Kenda Kwick Seven.5 27.5 x 2.40 (61-584), 60TPI, w/ reflex
EXTRAS	Direct Mount KSA18 Trekking Kickstand
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	Axa BlueLine 50 front Axa Blueline rear
PORTE-BAGAGES	Giant Rack-It MIK
LIMITES	
POIDS TOTAL MAX AUTORISÉ	156 kg (vélo, cycliste et bagages)

Prix Public Conseillé: 3 750,00 €

GÉOMÉTRIE

CADRE	XS	S	M	L
Longueur de tube de selle (mm)	390	430	475	510
Angle de tube de selle	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°
Longueur du tube supérieur (mm)	560	565	570	580
Longueur du tube de direction (mm)	105	110	120	140
Angle du tube de direction	70,5°	70,5°	71,5°	71,5°
Déport de fourche (mm)	45	45	45	45
Trail (mm)	77,8	77,8	71,2	71,2
Empattement (mm)	1070	1075	1071	1082
Longueur des bases (mm)	455	455	455	455
Drop du boîtier de pédalier (mm)	70	70	70	70
Stack (mm)	552	557	570	589
Reach (mm)	402	405	407	411
Hauteur en statique (mm)	689	717	752	782
Largeur de cintre (mm)	640	640	640	640
Longueur de potence (mm)	70	80	90	100
Longueur des manivelles (mm)	165	165	170	170
Diamètre des roues	27.5"	27.5"	27.5"	27.5"

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.