

LANGMA ADVANCED UI2



TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	XXS, XS, S, M, L
COLORIS	Aurora Silver
CADRE	Advanced-grade Composite, 12x142mm thru-axle, disc
FOURCHE	Advanced-grade Composite, full-composite OverDrive steerer, 12x100mm thru-axle, disc
COMPOSANTS	
CINTRE	Liv Contact, 31.8mm, Reach 68mm & Drop 120mm (360-380mm), Reach 72mm & Drop 125mm (400-410mm) XXS: 360mm, XS: 360mm, S: 380mm, M: 400mm, L: 420mm
POIGNÉES	Liv Stratus Elite 2.0
POTENCE	Giant Contact Aerolight, -10° XXS: 80mm, XS: 80mm, S: 90mm, M: 100mm, L: 110mm
TIGE DE SELLE	Giant Variant, composite
SELLE	Liv Approach
DÉRAILLEUR	
MANETTES	Shimano Ultegra Di2 HRD
DÉRAILLEUR AVANT	Shimano Ultegra Di2
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano Ultegra Di2
FREINS	Shimano Ultegra Di2 HRD hydraulic, Shimano RT-CL700 rotors [F] 160mm, [R] 140mm
LEVIERS DE FREIN	Shimano Ultegra Di2 HRD
CASSETTE	Shimano CS-R8100, 11x34
CHAÎNE	Shimano CN-M8100, 12-speed
PÉDALIER	Shimano Ultegra, 30/54 XXS: 160mm, XS: 165mm, S: 165mm, M: 170mm, L: 172.5mm
BOITIER DE PÉDALIER	Shimano, press fit 71

ROUES	
JANTES	Giant SLR 2 40 Carbon Disc WheelSystem, with Giant patented DBL (Dynamic Balanced Lacing) technology
MOYEUX	Giant SLR 2 40 WheelSystem hubs (integrated)
PNEUS	Giant Gavia Course 0 tubeless, 700x30c, 170 TPI, folding
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	Kit d'éclairage avant et arrière à piles
LIMITES	
DÉGAGEMENT MAX DES PNEUS	700x33mm

Prix Public Conseillé: 4 600,00 €

GÉOMÉTRIE

CADRE	XXS	XS	S	M	L
Longueur de tube de selle (mm)	390	420	450	480	510
Angle de tube de selle	75,0°	75,0°	74,5°	74,0°	73,5°
Longueur du tube supérieur (mm)	498	508	524	540	555
Longueur du tube de direction (mm)	105	120	135	155	175
Angle du tube de direction	70,0°	71,0°	72,0°	72,5°	72,5°
Déport de fourche (mm)	49	49	49	49	49
Trail (mm)	74	68	61	58	58
Empattement (mm)	970	973	977	984	994
Longueur des bases (mm)	405	405	405	405	405
Drop du boîtier de pédalier (mm)	72	72	70	70	70
Stack (mm)	499	517	532	553	572
Reach (mm)	364	370	377	382	386
Hauteur en statique (mm)	685	707	736	763	783
Largeur de cintre (mm)	360	360	380	400	420
Longueur de potence (mm)	80	80	90	100	110
Longueur des manivelles (mm)	160	165	165	170	172,5

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016).
GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.